

Ferrolì



SOLAREVO V

colector solar plan circulație forțată

garanție

2
ani



- ✓ Colector solar plan de înaltă eficiență cu circulație forțată
- ✓ Certificat Keymark Solar (EN 12975) – certificat ca fiind unul dintre cele mai eficiente colectoare solare de pe piață ($\eta_0 = 80\%$)
- ✓ Suprafață absorbantă foarte selectivă, realizată din aluminiu cu tratament din oxid de titan
- ✓ Cadru robust, susținut de două bare din aluminiu, oferind o instalare îngrijită și versatilă
- ✓ Profil din aluminiu cu perete dublu de 2,4 mm, ce asigură durabilitate și izolație sporită
- ✓ Sticlă securizată prismatică, cu transparență ridicată (grosime 3,2 mm)
- ✓ Absorbant de înaltă performanță, realizat dintr-o harpă cu colțuri din cupru sudate cu laser și suprafață ultra-selectivă de 0,5 mm
- ✓ Accesorii de suport integrate, pentru instalare ușoară și compatibilitate universală
- ✓ Colector reglabil pe diferite tipuri de suport, pentru montaj pe acoperișuri înclinate sau plate
- ✓ Fitinguri $\varnothing 22$ mm pentru conectare/interconectare prin compresie

ACOPERIȘ ÎNCLINAT

CADRU DE MONTAJ	COD
 Cadru montaj complet pentru 1 colector (*)	076239X0
Cadru montaj complet pentru 2 colector (*)	076240X0

(*) În cazul montajului a mai multor colectori utilizați în combinație mai multe kituri

ACOPERIȘ PLAN

CADRU DE MONTAJ	COD
 Kit cadru de bază pentru 1 colector mod. 2.1 V	076235X0
Kit cadru de bază pentru 1 colector mod. 2.6 V	076236X0

ACCESORII HIDRAULICE	COD
 Conexiuni mixer termostatic 1/2"	013002X0
 Conexiuni hidraulice de bază - set - primul/ultimul colector	072291X0

SUPORTI DE FIXARE	COD
 Kit 4 suporti pentru montaj pe țiglă	076242X0
 Kit 4 console universale	076241X0

KIT EXTENSIE	COD
 KIT EXTENSIE de folosit pentru fiecare colector (mod. 2.1 V) suplimentar	076237X0
KIT EXTENSIE de folosit pentru fiecare colector (mod. 2.6 V) suplimentar	076238X0

ACCESORII HIDRAULICE	COD
Conexiuni hidraulice (set interconectare) (EXTENSIE)	072292X0
 Aerisitor automat	072293X0

Model	UM	V 2.1	V 2.6
Dimensiuni (LxHxD)	mm	1230 x 1696 x 86	1230 x 2111 x 86
Suprafață brută	m ²	2,09	2,60
Suprafață efectivă	m ²	1,96	2,44
Greutate (fără lichid)	kg	34,5	41,2
Volum circuit închis	litri	1,6	1,8
Temperatura de stagnare	°C	175,2	175,2
Factor absorbție	%	95	
Factor emisie	%	4	
Izolație termică colector		40 mm vată minerală de mare densitate	
Fitinguri circuit transfer căldură	Ø mm	22	
Presiunea max. funcționare circuit primar	bar	10	
Fitinguri colector	nr.	4	
Nr de bucăți/palet	nr.	12	
COD		0XGF1VWA	0XGF2VWA