




Caracteristici tehnice AF.../2



AF 200/2 – AF 500/2

AB 300/2 – AB 500/2

AF 750/2 – AF 1000/2

AF 1500/2 – AF 3000/2

Date Tehnice			Tip		AF 200/2	AF 300/2S AB 300/2S	AF 300/2	AF 400/2 AB 400/2	AF 500/2 AB 500/2	AF 750/2	AF 1000/2	AF 1500/2	AF 2000/2	AF 3000/2
Masă netă		kg			84	123	106	149	179	249	320	495	670	820
Apă caldă, WW		R			¾	1	1	1	1 ¼	1 ¼	1 ¼	2	2	2
	h8	mm			1370	1725	1226	1523	1856	1887	1905	2048	1937	2691
Apă rece, KW		R			¾	1	1	1	1 ¼	1 ¼	1 ¼	2	2	2
	h1	mm			55	90	55	55	55	99	103	105	118	156
Recirculație, Z		R			¾	¾	¾	¾	¾	¾	¾	1 ¼	1 ¼	1 ¼
	h6	mm			901	1178	625	1111	1264	1242	1243	1746	1695	2406
Tur serp. încălzire, HV		R			1	1	1	1	1	1	1	1 ¼	1 ¼	1 ¼
	h7	mm			1148	1423	1048	1354	1604	1467	1423	1692	1613	2235
Retur serp. încălzire, HR		R			1	1	1	1	1	1	1	1 ¼	1 ¼	1 ¼
	h5	mm			788	1063	790	1006	1114	1151	1153	1229	1224	1645
Tur serp. solar, SV		R			1	1	1	1	1	1	1	1 ¼	1 ¼	1 ¼
	h4	mm			688	964	715	909	965	830	884	1065	1080	1466
Retur serp. solar, SR		R			1	1	1	1	1	1	1	1 ¼	1 ¼	1 ¼
	h2	mm			193	254	220	220	220	288	297	333	360	396
Ștuț sondă		Ø i x mm			16x200	16x200	16x200	16x200	16x200	16x200	16x250	16x250	16x250	16x250
	h3	mm			1013	1288	920	1223	1409	1332	1333	1350	1344	1780
	h33	mm			282	403	306	369	380	402	411	451	510	522
Orificiu de inspecție/ Flanșă service		DN / LK			110/150	110/150	110/150	110/150	110/150	180/225	180/225	180/225	180/225	180/225
	h9	mm			248	324	275	275	275	378	387	412	443	481
Cuplaj „E” G 1 ½ pt. rez. el.	h10	mm			238	1013	755	957	1040	1005	1025	-	-	-
Tip anod					1 x Mg	1 x Mg	1 x Mg	1 x Mg	1 x Mg	1 x Mg	1 x Mg	FSA	FSA	FSA
Suprafață serp. încălzire		m²			0,7	1	0,85	1,05	1,3	1,17	1,17	1,9	2,25	3,4
Conținut serp. încălzire		l			6,4	6	5,8	7	8,9	8,2	7,9	17,5	21,8	32,2
Suprafață serp. solar		m²			0,95	2	1,45	1,8	1,9	1,93	2,45	3,9	4,2	6,8
Conținut serp. solar		l			4,9	11	10,1	12,6	13,3	13,5	17,1	35	43,6	62,2
Lungime max. rez. EFHR		mm			460	510	510	510	510	610	740	740	740	740
Lungime max. rez. EEHR		mm			320	400	610	610	610	750	850	850	850	850

Sub rezerva modificărilor tehnice | FSA = Anod Titan, Mg = Magneziu, EEHR = rez. electrică cu montaj prin înșurubare, EFHR = rezistență electrică cu flanșă de montaj