

14. Date tehnice

Dispozitiv controlat:	pompe și alte dispozitive utilizate în sistemele de încălzire
Tensiune de alimentare:	230 V 50 Hz
Sarcina maximă a fiecărei ieșiri:	1 A 230 V 50 Hz
Consum maxim de energie al controlerului:	3 W
Interval de măsurare a temperaturii:	de la -5 °C la +100 °C
Interval de reglare a temperaturii:	Mod CH: de la +10 °C la +90 °C Mod DHW: de la +30 °C la +95 °C Mod circulație: de la +20 °C la +70 °C Mod pardoseală: de la +10 °C la +60 °C Mod suflantă: de la +15 °C la +85 °C Mod termostat: de la 0 °C la +99 °C
Precizie control temperatură:	1 °C
Interval histerezis:	de la 2 °C la 10 °C
Semnalizare vizuală:	LCD cu iluminare din spate
Temperatură de operare:	de la +5 °C la +40 °C
Temperatură de depozitare:	de la 0 °C la +50 °C
Grad de protecție la intrare:	IP40
Culoare:	negru
Metodă de montare:	montat pe perete
Greutate controler:	0.84 kg
Standarde, aprobări, certificate:	conformitate cu EMC, LVD și RoHS
Perioadă de garanție:	2 ani
Dimensiuni (lățime/înălțime/adâncime) în mm:	150 / 90 / 52
Protecție linie:	WTA-T4A siguranță de temporizare (în interiorul controlerului)
Lungimea cablurilor:	
• Cablu de alimentare controler:	1.5 m
• Cablu de alimentare dispozitiv Nr. 1:	1.5 m
• Cablu de alimentare dispozitiv Nr. 2:	1.5 m
• Cablu de alimentare dispozitiv Nr. 3:	1.5 m
• Senzor temperatură zona 1:	1.5 m
• Senzor temperatură zona 2:	3 m
• Senzor temperatură zona 3:	5 m
• Senzor temperatură alimentare:	1.5 m