

DATE TEHNICE

HIDROFOR CU ELECTROPOMPA DE SUPRAFATĂ SI PRESOSTAT ELECTROMECHANIC

FL446625

FL446650

- Caracteristici tehnice si constructive electropompă:

- temperatura maximă a apei
- tipul turbinei:
- tipul etanșării pe arbore:
- 35°C (pentru aplicații casnice);
- pentru alte aplicații- consultați fișa tehnica;
- închisă;
- presetupă(garnitură mecanică);6

- tipul rulmenților:
- tub Venturi

4.2 Motorul electric:

- tip
- număr de poli
- tipul serviciului S1
- tensiune de alimentare:
- condensator de pornire
- protecție la suprasarcina

- rulmenți cu bile, capsulați;
- incorporat în pompa

- asincron, cu rotor în scurt circuit și ventilare forțată;
- 2;
- continuu;
- 230V - 50Hz $\pm$ 10%;
- legat permanent;
- termică, incorporată în stator, cu resetare automată;

5. Indicații/contraindicații de utilizare

5.1 Indicații de utilizare

Electropompele și hidrofoare pot fi folosite pentru ridicarea și distribuirea apei curate în instalații casnice după cum urmează:

- pentru ridicarea și distribuirea apei în instalații casnice, cu funcționare continuă sau intermitentă;
- pentru creșterea presiunii pe rețeaua de distribuție a apei;
- pentru golirea rezervoarelor și bazinelor;
- pentru irigații la scară redusă, stropirea grădinilor de agrement;
- folosiți electropompa sau hidroforul respectând caracteristicile tehnice;
- temperatura lichidului vehiculat este recomandat să nu depășească 35°C .

5.2 Contraindicații în utilizare

Electropompele și hidrofoarele nu pot fi folosite pentru transferul apei murdare ce conține corpuri în suspensie, apă conținând acizi sau substanțe corozive ori chimic agresive, apă cu temperatura mai mare de 35 °C, apă de mare sau apă sărată, lichide inflamabile și în general lichide periculoase (lichide petroliere, solvenți etc).

Electropompele și hidrofoarele nu trebuie lăsat niciodată să funcționeze fără apă.