

ferroli

Mirano Pellet N

Termoșeminee pe peleți



CE

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

2. Date tehnice

Mirano Pellet N		24	30
Putere maximă/minimă	kW	24/7,15	28,74/14,48
Putere termică emisă în încăperea de amplasare Max / Min	kW	3 / 1	3 / 2
Consum mediu de peleți	kg/h	3,1	4,3
Randament (nominal/reduc)	%	94/96	92/90
Temperatura max/min a gazelor de ardere	°C	128/78	111/91
Conținut CO în gazele de ardere la 13% O	mg/Nm ³	224	238
Tiraj minim necesar	Pa	12	12
Conductă gaze arse	Φ mm	80	80
Conductă aer proaspăt	Φ mm	48	60
Consum electric	min/max	60 / 310	60 / 310
Alimentare curent electric	V/Hz	230 / 50	
Distanțe minime de siguranță	mm	Spate 800 / Lateral 800 / Față 1000	
Tip combustibil		Peleți din lemn Φ6-Φ8	
Capacitate vas expansiune	litri	8	
Racord Tur (filet exterior)	"	1	
Racord Retur (filet interior)	"	1	
Funcționare la temp. mediu înconjurător	°C	5 - 40	
Temperatura maximă a apei	°C	90	
Umiditate la 30 °C a mediului înconjurător	%	85	
Volum apă cazan	litri	31	55
Presiune recomandată de lucru	bar	2	2
Înălțime H (max)	mm	1040	1091
Lățime W (max)	mm	581	621
Adâncime D (max)	mm	608	650
Volum buncăr	kg	30	35
Greutate	kg	192	209
Volum maxim de încălzit	m ³	până la 500	până la 600

