

Date tehnice

Date tehnice		ecoTEC plus						
		VU			VUW			VUI
		25CS / 1-5	30CS / 1-5	35CS / 1-5	32CS / 1-5	36CS / 1-5	40CS / 1-5	32CS / 1-5
Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30°C, G20	kW	2.8 – 26.4	3.9 – 33.3	4.3 – 37.7	3.9 – 27.0	3.9 – 33.3	4.3 – 37.7	3.9 – 27.0
Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60°C, G20	kW	2.5 – 24.7	3.5 – 29.9	4.0 – 34.8	3.4 – 25.0	3.5 – 29.9	4.0 – 34.8	3.5 – 25.0
Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30°C, G31	kW	5.4 – 26.4	8.4 – 33.3	-	8.4 – 27.0	8.4 – 33.3	-	8.4 – 27.0
Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60°C, G31	kW	4.8 – 24.7	7.8 – 29.9	-	7.8 – 25.0	7.8 – 29.9	-	7.8 – 25.0
Debit specific D ($\Delta T = 30\text{ K}$) (EN 13203-1)	l / min	-	-	-	15.1	17.0	19.4	18.5
Presiunea maximă de lucru, încălzire	bar	3						
Conținutul boilerului	l	-	-	-	-	-	-	20.0
Dimensiuni, neambalat:								
Înălțime	mm	720						
Lățime	mm	440						
Adâncime	mm	348		382	348		382	546
Greutate, neambalat	kg	34.0	36.0	38.0	37.0	37.0	41.0	60.3
Consum cu:								
Volumul maxim al gazului raportat la 15°C și 1013 mbari, gaz uscat, G20	m ³ / h	3.0	3.8	4.3	3.4	3.9	4.3	3.4
Volumul maxim al gazului raportat la 15°C și 1013 mbari, G31	kg / h	1.07	1.45	-	1.33	1.45	-	1.33
Racord încălzire (debit și retur)		G 3 / 4						
Gaz racord		Ø 15 mm						
Aer racord, gaze de ardere	mm	Ø 60 / 100						
Clasa de eficiență energetică (în- cepând cu 26.09.2019)	 (A+++ to D)	A			A			A
	 (A+ to F)	-			A			A



 Încălzire
  Răcire
  Energii regenerabile

Vaillant Group Romania

■ Str. București Nord Nr. 10 (Global City Business Park) ■ Clădirea 21-O, Voluntari ■ Ilfov, 077190
 ■ Tel: +40 21 209 88 88 - Fax: +40 21 232 22 75 ■ www.vaillant.com.ro ■ office@vaillant.com.ro