

Cazane în condensatie pe gaz **VITODENS 050-W**

		Cazan în condensatie combi (Tip B0KA)		
Putere nominală la prepararea a.c.m.	kW	25,4	29,6	34,4
Dimensiuni				
Lungime	mm	300	300	300
Lăţime	mm	400	400	400
Înălţime	mm	700	700	700
Greutate	kg	33	33	37
Racord de evacuare	Ø mm	60	60	60
Racord de admisie	Ø mm	100	100	100
Putere nominală				
50/30 °C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 32,0
80/60 °C	kW	2,9 – 17,1	2,9 – 22,4	2,9 – 29,3
Debit a.c.m. la prepararea de apă caldă menajeră de la 10 la 45 °C	l/min	12,0	14,0	17,0
Clasa energetică				



Vitodens 050-W
(Tip B0KA)

Nu este necesară o trecere în cadrul grupurilor de gaze E / LL / Lw / K.

Cazanul în condensatie combi Vitodens 050-W include un schimbător de căldură integrat pentru prepararea apei calde menajere.

Puterea nominală pentru prepararea a.c.m. este de la 10 la 45 ° C.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- + Cazan în condensatie pentru încălzire şi preparare a.c.m.
- + Putere nominală de la 3,2 până la 32 kW
- + Randament normal: până la 98% (H_s)
- + Domeniu de modulare până la 1:10
- + Pompă de circulaţie cu eficienţă ridicată cu economie de energie
- + Clasă de eficienţă energetică: A

Avantajul cazanului în condensatie combi Vitodens 050-W (Tip B0KA):

- + Confort ridicat de apă caldă menajeră datorită funcţiei de confort

Distribuitor: