


Sentinel X800 Fast Acting Cleaner

Agent de curățare rapidă pentru sisteme mai vechi

Pentru a îndepărta rapid, în decurs de 1 oră, depunerile de rugină și de calcar, sistemele mai vechi trebuie să fie curățate cu Sentinel X800 Fast Acting Cleaner pentru a li se restabili complet eficiența.

- **Tehnologie chimică fără egal, care reduce timpul necesar circulației la doar 1 oră**
Reduce timpul petrecut la lucrare
- **Acționează în sisteme de apă rece**
Este adecvat pentru sisteme uzate în care nu se produce căldură
- **Dizolvare țintită a reziduurilor de coroziune**
Restabilește circulația în sistem, reducând avariile ulterioare și crescând durata de viață a sistemului
- **Ideal pentru curățarea sub presiune**
Performanțe excelente în combinație cu Sentinel JetFlush Rapid®



Sistemul de Sentinel

Protecție pe toată durata vieții pentru sistemele de încălzire și apă caldă cu cele mai bune practici de ...



**CURĂȚARE
CU SOLUȚIA
POTRIVITĂ**



**PROTECȚIE
CU INHIBITORUL
DE COROZIUNE
X100**



**ÎNTREȚINERE
PRINTR-O
TESTARE RAPIDĂ
ȘI SIMPLĂ**

Aplicare

Sentinel X800 este un agent de curățare puternic, foarte activ, destinat utilizării în sistemele de încălzire centrală. În timpul curățării cu circulație convențională, acesta va îndepărta depozitele de oxid de fier și de calciu din schimbătoarele de căldură, calorifere și conducte în maximum o oră, chiar și în sistemele cu apă rece. De asemenea, acesta asigură o performanță excelentă în combinație cu un dispozitiv de spălare sub presiune, cum ar fi Sentinel Jetflush Rapid®. Compoziția unică a Sentinel X800 îi permite să acționeze ca agent de dispersare penetrant în condiții de pH neutru, eliminând necesitatea curățării cu acizi convenționali și problemele asociate cu aceștia. Formula produsului conține și agenți pentru protejarea metalului împotriva coroziunii.

Dozare

Flaconul de 1 litru cu Sentinel X800 este suficient pentru curățarea unui sistem tipic, format din aproximativ 8 până la 10 calorifere. Pentru sistemele mai mari trebuie utilizați 2 litri de produs. Atunci când sistemele sunt puternic colmatate, se recomandă o concentrație mai mare, adică 2 litri de Sentinel X800 într-un sistem tipic, însă produsul nu va curăța o conductă complet blocată. Atunci când Sentinel X800 se introduce prin echipamentul de spălare sub presiune, urmați instrucțiunile producătorului aparatului. Ca alternativă, Sentinel X800 trebuie circulat, de preferat la temperatura de funcționare normală, cu toate robinetele deschise și cu pompa reglată la debit maxim timp de cel puțin 1 oră sau până când se restabilește funcționarea satisfăcătoare. Dacă este necesar, poate fi dozat cu până la 24 de ore în prealabil.

Spălarea sub presiune: Urmăți instrucțiunile producătorului aparatului.

Sisteme deschise: Administrați doza prin intermediul vasului de umplere și de expansiune, al unui alimentator secundar sau utilizați un Sentinel Dosing Vessel.

Sisteme închise: Dacă sistemul este gol, adăugați în orice punct convenabil înainte de umplere.
Dacă este plin, utilizați un Sentinel Dosing Vessel pentru a injecta agentul prin racordul flexibil de umplere sau prin alt punct de acces.

Proprietăți fizice

Aspect: Soluție limpede, galbenă sau chihlimbarie

Miros: Slab

Greutate specifică: 1,06 (25 °C)

pH (concentrat): 6,3 (aproximativ)

Punct de îngheț: -8 °C

Măsuri de siguranță

Informațiile furnizate mai jos atestă conformitatea cu Reglementările privind controlul substanțelor periculoase pentru sănătate. O fișă cu date de securitate completă este disponibilă la cerere.

Descriere	Fast Acting Cleaner pentru sisteme casnice de încălzire centrală O soluție apoasă de agenți de curățare și aditivi anticoroziune.	
Pericole pentru sănătate	Nu trebuie utilizat în sistemele de apă potabilă. Nu este considerat periculos pentru sănătate.	
Manipulare	Manipulare normală pentru produse chimice. Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Purtați îmbrăcăminte de protecție, mănuși și echipamente de protecție pentru ochi/față adecvate. Păstrați în locuri inaccesibile copiilor și animalelor. Spălați bine recipientul cu apă înainte de eliminare.	
Depozitare	Evitați înghețarea. Mențineți recipientul bine închis. Depozitați într-un loc răcoros, bine aerisit.	
Vărsare	Absorbiți pe un material inert și eliminați conform regulamentelor speciale privind deșeurile.	
Riscuri de incendiu/explozie	Neinflamabil.	
Primul ajutor	Expunerea pielii:	Scoateți toată îmbrăcămintea contaminată. Spălați imediat cu apă suprafața expusă.
	Expunerea ochilor:	Spălați imediat cu jet abundent de apă timp de 15 minute. Consultați medicul.
	Înghițire:	Nu administrați nimic pe cale orală unei victime inconștiente sau care are convulsii. NU provocați vomă! Dacă victima este complet conștientă, diluați conținutul stomacului folosind 3-4 pahare cu apă. Consultați medicul.

Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1928 704 330 www.sentinelprotects.com