

Sentinel X100 Inhibitor

Inhibitor pentru sistemele de încălzire și răcire

Pentru a asigura protecție contra coroziunii și calcarului, marii producători de boilere recomandă ca, după curățare, în sistemele de încălzire și răcire să se introducă doze de agent de inhibare Sentinel X100.

- **Formulă anticoroziune unică, cu multipli agenți de inhibare puternici**

Protejează toate metalele din sistemele standard împotriva coroziunii, fiind deosebit de eficient în protejarea aluminiului.

- **Agenți multipli de neutralizare a calcarului**

Protejează componentele importante, precum schimbătoarele de căldură, împotriva formării depunerilor de calcar.

- **Formulă inteligentă cu stabilizatori de pH**

Previne variațiile de pH, ce pot provoca și accelera coroziunea componentelor importante, precum schimbătoarele de căldură și caloriferele.

- **Recomandat de producătorul boilerului**

Respectă cerințele de dare în exploatare pentru a reduce la minimum riscul de anulare a garanției boilerului.



Sistemul de Sentinel

Protecție pe întreaga durată de viață utilă pentru sistemele de încălzire, răcire și apă caldă, pe baza procesului de bune practici alcătuit din...



CURĂȚARE
CU SOLUȚIA
POTRIVITĂ



PROTECȚIE
CU INHIBITORUL
DE COROZIUNE
X100



ÎNTREȚINERE
PRINTR-O
TESTARE RAPIDĂ
ȘI SIMPLĂ

Aplicare

Formula produsului Sentinel X100 a fost concepută drept tratament multifuncțional pentru inhibarea coroziunii, a depunerilor, a zgomotului produs de centrală și a formării de hidrogen gazos în toate tipurile de sisteme de încălzire centralizată, inclusiv cele care conțin componente din aluminiu. Sentinel X100 este adecvat pentru utilizarea în toate tipurile de apă, cu un grad ridicat sau mai scăzut al durtății. Formula nu este toxică, și este biodegradabilă.

Dozare

Un litru de Sentinel X100 este suficient pentru tratarea unui sistem casnic tipic, cu 8 până la 10 calorifere, mai exact, 1 litru de X100 tratează 100 de litri de apă din sistem. Pentru sistemele mai mari trebuie utilizați 2 litri de produs. Pentru rezultate optime, se vor curăța și purja sistemele; sistemele noi și cele cu vechime de până la 6 luni, cu Sentinel X300, iar sistemele existente, cu Sentinel X400 sau Sentinel X800. Dacă funcționarea sistemului este deja zgomotoasă ca urmare a depunerilor de calcar în schimbătorul de căldură, se va adăuga Sentinel X200 odată cu Sentinel X100.

Sisteme deschise: Dozați produsul prin vasul de expansiune sau printr-un punct ușor accesibil și folosiți un vas gradat adecvat.

Sisteme închise: Dacă sistemul este gol, adăugați în orice punct convenabil înainte de umplere. Dacă sistemul este plin, utilizați un vas de dozare adecvat pentru a realiza injectarea prin racordul flexibil de umplere sau alt punct de acces.

Proprietăți fizice

Aspect: Lichid limpede, incolor până la verde deschis sau galben deschis

Greutate specifică: 1,10 (20 °C)

pH (concentrat): 6,5 (aproximativ)

Punct de îngheț: -2.5 °C

Informații privind siguranța

Informațiile furnizate pe pagina următoare atestă conformitatea cu Reglementările privind controlul substanțelor periculoase pentru sănătate. O Fișă tehnică de siguranță completă este disponibilă la cerere.

Descriere	Agent inhibitor pentru sistemele de încălzire centralizată O soluție apoasă de inhibitori anorganici și organici ai coroziunii și depunerilor de calcar.	
Manipulare	Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Păstrați în locuri inaccesibile copiilor și animalelor. Spălați bine recipientul cu apă înainte de eliminare.	
Depozitare	Mențineți recipientul bine închis. Depozitați într-un loc răcoros, bine aerisit.	
Vărsare	Îndepărtați produsul vărsat cu apă din abundență și apoi spălați pentru a elimina produsul.	
Primul ajutor	Expunerea pielii:	Spălați imediat cu apă din abundență. Dacă apar iritații, solicitați îngrijiri medicale.
	Expunerea ochilor:	Spălați imediat cu jet abundent de apă. Țineți pleoapele depărtate. Solicitați îngrijiri medicale.
	Înghițire:	Clătiți gura cu apă. NU provocați vomă! Solicitați îngrijiri medicale
Elemente suplimentare	Nu trebuie utilizat în sistemele de apă potabilă. Nu este considerat periculos pentru sănătate. Neinflamabil.	

Sentinel Performance Solutions Ltd

UK 7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom
Tel: +44 (0)1928 704 330 www.sentinelprotects.com

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0)1 64 15 22 40

